

NEW



リチウムイオンバッテリー内蔵型
ポータブルエンジンスターター
プロ用

UltrBooster
AX-500LIW

軽量化と 12/24V 対応で更に使いやすく！

重量 18,0Kg→4.2Kg (当社比)



超軽量

重量 4.2Kg

携帯型エンジン始動器として、コンパクトでありながら自動車から建設機械まで幅広くご利用いただくことができます。

●充実した安全装置（特許取得済）

誤動作による人身事故や本体破損を未然に防ぎます。

- ①逆接続など誤って接続した場合には、警報ブザーをが鳴り事故を未然に防止します。
- ②ブースターケーブルの接続をコネクタにより誤挿入を防止
- ③ブレーカ使用による安全設計なので、ヒューズ交換の必要はありません。
- ④リチウムイオンバッテリー使用で本体の置き方も自在。
- ⑤12/24Vを自動判別するため切替の必要はありません。
- ⑥メタルケースを採用しているのも丈夫で安全です。

●サージ吸収機能内蔵型ブースターケーブル標準装備（実用新案登録済）

バッテリーに接続した時に発生する高電圧のスパーク（サージ）を吸収して電子機器破損を防止します。

●鉛蓄電池仕様に対して重量と薄さが約1/4の軽量コンパクト設計

仕様

項目	仕様
エンジン始動能力	最大 DC12V/ 1000A : DC24V/500A
適応車種	小型自動車、小型トラック、
ケーブルサイズ	38sq
シグライター出力	12V10A
搭載バッテリー	88.8Wh リチウムバッテリー × 1台
充電器	ACアダプター又はDCアダプター
充電電源	AC100V 50/60Hz
充電時間	最大約8時間
充電表示	点滅：充電中 消灯：充電完了
充電器の動作温度	0～40℃
電圧チェック機能	全点灯：100% 4個点灯：80% 3個点灯：60% 2個点灯：40% 1個点灯：20%（要充電）
付属品	サージ機能付ブースターケーブル（2m）セット
外形寸法	幅308mm 奥行80mm 高さ220mm
重量	本体 4.2kg ブースターケーブル 3kg

結果データ

