

ポータブルハイパワーエンジン始動システム
ハイ・コンパクト Ultra Booster



接続ミスを防ぐ
で伝える充実の
安全装置

特許出願中!

AX-680SZ

サージ吸収機能内蔵型ブースターケーブル標準装備

特許出願中!

過放電したバッテリーにポータブル電源などを
接続するときには発生する高電圧のスパーク(サージ)を
吸収して車載電子機器破損を防止!!



寒冷地仕様モデル

液漏れの無いアメリカEnerSys社製 HAWKER・ドライバッテリーを標準搭載

全国のJAFロードサービスで活躍中!

●充実した安全装置(特許出願中)

※警報ブザー機能の強化で誤接続などでの事故を未然に防止。(すべて出力スイッチOFF時作動)

- ①+-逆接続防止ブザー装置内蔵
- ②12v/24v仕様誤接続防止ブザー装置内蔵
- ③自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵
- ④誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵

※ブースターケーブル誤挿入防止装置内蔵

※万が一、本機内での水素ガスが発生しても十分な換気口(ルーバー)で水素ガスを換気

※ブレーカー使用による安全設計。 ※突起物の少ないコンパクト安全設計。

●5秒クランキング性能が、従来品の2~3倍【5秒クランキング電流680A】。

●-40℃の極低温環境下でもエンジン始動可能(バッテリー本体性能)

●1回の充電で乗用車約20台以上のエンジン始動が可能。(始動回数はエンジンのコンディションにより異なります)

●専用充電コードで家庭用AC100V 簡単充電OK(専用コンピュータ充電器内蔵で完全充電)

●本体の出力スイッチON時に発生するサージを吸収する装置内蔵

●乗用車専用(12V専用)モデルです。

ポータブルハイパワーエンジン始動システム
ハイ・コンパクト
Ultra Booster
AX-680SZ

サージ吸収装置内蔵
出力スイッチ



電圧チェック
LED
DC 12V
シガレット出力

AC電源コンセント

特許出願中!
接続ミス
フューズで伝える
充実の安全装置



12V+側差込口



側差込口



換気口(ルーバー)

特許出願中!

サージ・アブソーバ機能付
ブースターケーブル

※サージケーブルの仕様内容①

特許出願中

対象車両電圧	DC12V・DC24V 車両
構成	大型ワニクチ付 38sq ケーブル 小型ワニクチ付 3.0sq 側サージケーブル
内部構成 (サージ部)	フィルムコンデンサー 半導体 ・ 抵抗 ・ LED

※サージケーブルの仕様内容②

特許出願中

40V以上のサージ除去。VRD との組み合わせで 5000V (1 μ sec) の細いサージパルス (max400A) を除去可能。	
仕様ケーブル:	38sq (クランキング部), 3.0sq (サージ部)
ケーブル長 :	2m (ブースターケーブル全長) 0.8m (サージアブソーバケーブル長)

AX-680SZ (DC 12V専用)仕様内容

搭載バッテリー : 12v / 16Ah (10時間率) × 1台 HAWKER バッテリー
 エンジン始動能力 : 5秒クランキング電流680A (バッテリー本体性能) ・ 最大電流 1800A
 搭載充電器 : AC100V 専用コンピュータ充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)
 特別仕様 (特許出願中) : 安全装置警報機能・サージ吸収機能付ブースターケーブル
 サイズ (mm) L225 × W148 × H253。重量 10.0kg。ケーブル長 2.0m, 太さ 38Sq.

製造・発売元 **アクソデータマシン株式会社**



Phone : 076-288-4611 Fax : 288-4609
 Internet : <http://www.axon.co.jp> E-mail : eigyo@axon.co.jp